




Akustická izolační deska URSA® AKP 2V



MW-EN-13162-T3-DS(T+)-MU1-AF5

URSA® AKP 2/V jsou zvuk pohlcující desky ze skelné vlny jednostranně kaširované netkanou černou sklotextilií.

Oblast použití

- svislé a horizontální konstrukce: zvukově pohltivé obklady stěn a stropů, použití pod akustické podhledy nebo obklad,
- technické zařízení budov: akustická klimatizace vzduchotechnických zařízení atp.

Technické vlastnosti	Hodnota	Jednotka	Norma
Kaširování	Ano		
Deklarovaná hodnota souč. tep. vodivosti (λ_p)	0,035	W/(m · K)	ČSN EN 13162
Třída reakce na oheň	A2d0s1		ČSN EN 13501-1
Tolerance tloušťky	T3		ČSN EN 13162
Rozměrová stabilita	DS(T+)		ČSN EN 13162
Propustnost pro vodní páru	MU1 $\mu=1$		ČSN EN 13162
Odpor při proudění vzduchu Ξ	AF5 ≥ 13	kPa · s/m ²	ČSN EN 13162 EN 29053
Specifická tepelná kapacita c	0,84	kJ/(kg · K)	

Součinitel zvukové pohltivosti α							
Frekvence (Hz)	125	250	500	1.000	2.000	4.000	
20 mm	0,09	0,22	0,54	0,74	0,86	0,92	
50 mm	0,22	0,53	0,99	1,05	1,03	1,04	

Tloušťka	20	30	40	50	mm
Šířka	600	600	600	600	mm
Délka	1.250	1.250	1.250	1.250	mm

Izolace ze skelné vlny URSA GLASSWOOL® jsou oceněny znakem jakosti RAL „výrobky z minerální vlny“. To prokazuje, že jsou zdravotně nezávadné a je možno s nimi dále pracovat bez dodatečných opatření pro ochranu při práci.

Technické informace představují současný stav a naše zkušenosti. Popsané oblasti použití nemohou zohlednit zvláštní poměry každého jednotlivého případu a jsou proto bez záruky.